



Motive & Größen

Aufdruck	Größe	Aufdruck	Größe	Aufdruck	Größe	Aufdruck	Größe
Abluft	1 2 3	Dampf	1 2 3	Abwasser	1 2	Kälte Rücklauf	2 3
Fett-Abluft	1 2	Sattdampf	2	Brauchwasser	3	Kälte Vorlauf	2 3
Außenluft	1 2 3	Druckluft	1 2 3	Entleerung	1 2	Kältemittel	2
Entrauchung	2 3	Luft	1 2	Entleerung Heizung	1	Kältemittel	1 2 3
Entrauchung Fortluft	3	Erdgas	1 2 3	Entleerung Kälte	1	Kondensat	1 2 3
Entrauchung Nachströmung	3	Flüssiggas	1 2	Entleerung	1	Kondensat	2
Entrauchung Zuluft	3	Gas	1 2	Entlüftung	1 2 3	Kühlwasser	1 2 3
Fortluft	1 2 3	Propangas	2	Entlüftung / Abwasser	1 2	Kühlwasser Rücklauf	1 2 3
Mischluft	2 3	Rauchgas	2 3	Entlüftung	1	Kühlwasser Vorlauf	1 2 3
Rückluft	1 2 3	Glykol	2	Entrauchung Abluft	3	Sole	2
Umluft	2 3	Glykol	2	Entrauchung Außenluft	3	Sole Rücklauf	3
Zuluft	1 2 3	Glykol Rücklauf	2	Fernwärme	3	Sole Vorlauf	3
Zuluft	1 2 3	Glykol Vorlauf	2	Fernwärme Rücklauf	3	Sprinkler	2
Zuluft	1 2 3	Glykolgemisch	2	Fernwärme Vorlauf	3	Sprinklerleitung	2
Zuluft	1 2 3	Stickstoff	1 2 3	Heizdampf	2	Regenwasser	1 2 3
				Heizung Rücklauf	1 2 3	Trinkwasser	1 2 3
				Heizung Rücklauf	1 2 3	Trinkwasser kalt	1 2 3
				Heizung Vorlauf	1 2 3	Trinkwasser warm	1 2 3
				Heizung Vorlauf	1 2 3	Trinkwasser Zirkulation	2 3
				Kaltwasser	1 2 3	kein Trinkwasser	2 3
				Kaltwasser Rücklauf	1 2 3	Verschnitt-Wasser	2
				Kaltwasser Vorlauf	1 2 3	VE-Wasser	1 2 3
				Warmwasser	1 2 3	vollentsalztes Wasser	3
				Wasser vollentsalzt	1	Wärmerückgewinnung	1 2
				Schmutzwasser	2	Zirkulation	1 2 3
				Schmutzwasser	1 2 3	Öl	2
				Schmutzwasser Druckleitung	2 3	Thermoöl	2
				Schmutzwasser fetthaltig	2	elektrische Begleitheizung	2

Fließrichtungspfeile nach DIN 2403 / DIN 2404 / DIN EN 12792 (alt DIN 1946)

Zur Kennzeichnung von Rohrleitungen in verschiedenen Größen aus selbstklebender Kunststoffolie, fertig gestanzt, rückseitig geschlitzt zum leichteren Abziehen mit beidseitigen Pfeilspitzen zum Abschneiden. UV-beständiger Druck, selbstklebend, witterungsbeständig, feuchtigkeitsbeständig, Wasser abstoßend, bedingt ölbeständig, schlagfest, temperaturbeständig -40°C bis +80°C, kurzzeitig bis +100°C.



auch als Rollenware

Auf Anfrage fertigen wir Sondergrößen, -texte und Farben sowie Kennzeichnungen mit Ihrem Logo, mehrfarbiger und in verschiedenen Sprachen ganz nach Ihren Vorgaben. **Fragen Sie uns.**